

CVE – SERIE

Profi - Kammervakuumgerät für den Dauereinsatz ausgelegt. Maschine ist aus rostfreiem Edelstahl mit gewölbtem Plexiglasdeckel gefertigt.

Große Pumpenleistungen sorgen für einen schnellen Verpackvorgang (Verpackvorgang ca. 40 sec.). Sanfte Deckelöffnung dank Gasdämpfer. Zur leichten Reinigung der Vakuumkammer ist die Kammer mit runden Ecken ausgestattet und der Schweißbalken einfach herausnehmbar, keine Kabelanschlüsse in der Kammer.

Für großes Kammervolumen sorgen der gewölbte Kammerboden und der gewölbte Plexiglasdeckel. Leichte und schnelle Einstellung der Parameter wie Vakuum und Schweißzeit durch eine digitale Steuerung.

Dauerlauf - Betrieb für die Regeneration des Öles möglich (Dadurch erreicht man längere Intervalle für den Ölwechsel)

Alle Modelle können als Option mit Begasungseinrichtung und der Funktion für Absaugung von Gastro Norm Behälter ausgestattet werden.



Modell CVE 260 – 500

Modell CVE 450 / L – 550 / 2

Modell	CVE 260	CVE 350	CVE 400	CVE 500
Maße B x T x H mm	320 x 390 x 400	420 x 490 x 450	470 x 530 x 500	600 x 610 x 500
Spannung V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Pumpe m ³	6	12	16	20
Kammer B x T x H mm	260 x 300 x 170	360 x 400 x 200	410 x 450 x 230	500 x 460 x 230
Schweißleiste	250	350	400	490
Gewicht kg	38	50	55	68
Modell	CVE 450 / L	CVE 550 / 2		
Maße B x T x H mm	580 x 720 x 1050	840 x 740 x 1050		
Spannung V / Hz	230 / 50	230 / 50		
Pumpe m ³	20	60		
Kammer B x T x H mm	460 x 500 x 230	720 x 570 x 220		
Schweißleiste mm	450	2 x 550		
Gewicht kg	110	180		

Option alle Geräte

Begasung

Greenvac